

Xerox® Phaser® 6010 Farbdrucker

Handlich klein, brillante Farbe, beste Voraussetzungen für Mehrplatzumgebungen

Xerox macht es Ihnen leicht, sich für den Farbdruck zu entscheiden – mit dem kostengünstigen Phaser 6010 Farbdrucker. Mit seiner Druckgeschwindigkeiten der Spitzenklasse bewältigt der leistungsstarke und rundum bürotaugliche Drucker alle Druckeranforderungen in Ihrem Büro.



• **Drucken**

A4

12 Seiten/Min. in Farbe /
15 in Schwarzweiß

394 x 304 x 233 mm
(B x T x H)

Gewicht:
10,7 kg



Hervorragende Farbe

- Die bewährte Druckeinheit mit innovativer Hi-Q-LED-Technologie ist besonders stromsparend und kompakt. Dieselbe bahnbrechende Technologie setzen wir auch in einigen unserer High-End-Systeme für die Grafikindustrie ein.
- Eine Druckauflösung von bis zu 600 x 600 x 4 dpi liefert sechzehn Farbtöne pro Pixel. Damit steht ein breiteres Farbspektrum für ansprechende und attraktive Unternehmensgrafiken zur Verfügung.
- Die EA-Eco-Toner-Technologie von Xerox sorgt für gestochen scharfe Texte und Bilder von überragender Qualität. Der Toner schmilzt bei niedrigeren Temperaturen und verringert so den Energieverbrauch.

Einfach im Büro und einfach im Netzwerk

- Über das Hauptpapierfach können Sie eine Vielzahl benutzerdefinierter Druckmaterialarten und -formate verarbeiten, von Etiketten über Karton bis hin zu Briefumschlägen. Über die praktische manuelle Papierzuführung können einzelne Briefumschläge und Sondermaterial ohne den Umweg über den Papierbehälter zugeführt werden.
- Dank einfacher Netzwerkeinbindung und bereits vorab eingesetzter Tonerpatronen ist dieser Drucker kinderleicht zu installieren und einzurichten.
- Das LCD-Display bietet mit einem Tastendruck einfachen Zugriff auf Funktionen und Merkmale.
- Flüsterleiser Betrieb macht diesen Drucker zum angenehm zurückhaltenden Assistenten ganz in Ihrer Nähe.
- Nur vier Austauschmodule: superschlanke, einfach einzusetzende Tonerpatronen.

Produktive Leistung

- Der Phaser 6010 Drucker erfüllt Ihre Anforderungen an Geschäftsdokumente – ganz gleich, ob Sie ihn über USB oder Netzwerk anschließen.
- Mit überlegener Leistung erledigt er zügig Ihre Aufträge und überrascht mit schnellen Druckgeschwindigkeiten von 12 Seiten/Min. in Farbe bzw. 15 Seiten/Minute in Schwarzweiß.
- Mit einem 384-MHz-Prozessor und standardmäßig 128 MB Speicher erledigt der Phaser 6010 problemlos alle täglich anfallenden Aufgaben – ganz gleich, was Sie auch drucken.

Phaser® 6010

Farbdrucker



Phaser® 6010	
Geschwindigkeit	Bis zu 12 (Farbe) bzw. 15 (Schwarzweiß) Seiten/Minute
Maximales technisches Druckvolumen	Bis zu 30.000 Seiten/Monat ¹
Papierverarbeitung	Hauptpapierfach: 150 Blatt, Benutzerdefinierte Formate: 76,2 mm x 127 mm bis 215,9 mm x 355,6 mm
Papiervorrat	Zusatzzufuhr: 10 Blatt, Benutzerdefinierte Formate: 76,2 mm x 127 mm bis 215,9 mm x 355,6 mm
Druckausgabe	100 Blatt
Duplexdruck	Manuell
Drucken	
Erste Seite nach	Nur bis zu 17 (Farbe) bzw. 14 (Schwarzweiß) Sekunden
Auflösung (Max.)	600 x 600 x 4 dpi
Prozessor	384 MHz
Speicher	128 MB
Anschlussmöglichkeiten	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0
Seitenbeschreibungssprachen	Host-basiert
Druckfunktionen	PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen, Wasserzeichen, Broschürenlayout, Posterlayout, Mehrfachnutzen, Benutzerdefinierte Formate, Seitenanpassung an Papierformat, Skalierung, Integrierte Support-Links, Schwarzweißfunktion „Run Black“, Reiner Schwarzweißdruck, Entwurfsmodus, Leerseiten überspringen, Sortierung
Garantie	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst

¹ Voraussichtlich erzielbares monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).

Geräteverwaltung

Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, E-Mail-Warnungen bei niedrigem Tonerstand, PrintingScout®

Druckertreiber

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® Version 10.5 oder höher, Sun Microsystems Solaris 10, Novell NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server (nur IP), Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 4, SUSE 10.x, 11.x

Sicherheit

IPv6, SNMPv2, IP-Filterung

Druckmaterialverarbeitung

Zusatzzufuhr: 60 bis 163 g/m²; Behälter 1: 60 bis 163 g/m²; Druckmaterialarten: Normalpapier, Normalpapier (dick), Recyclingpapier Etiketten, Deckblätter, Gestrichenes Papier, Briefumschläge, Postkarten

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur: 5 °C bis 32 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: Betrieb: 10 % bis 85 %; Schalldruckpegel: Drucken: 49 dB(A), Bereitschaft: 21 dB(A)

Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung: 230 V: 220-240 V, 50 Hz, 5 A; Leistungsaufnahme: Drucken: 158 W; Bereitschaft: 31 W; Energiesparmodus: 8 W; Ruhezustand: 3 W

Abmessungen (B x T x H)

Geschlossene Behälter: 394 mm x 304 mm x 233 mm; Ausgeklappte Behälter: 394 mm x 429,5 mm x 293 mm; Gewicht: 10,7 kg

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht mit Verpackung
535 mm x 441 mm x 388 mm; Gewicht: 13,3 kg

Lieferumfang

- Phaser 6010 Farbdrucker
- CD mit Software und Dokumentation (mit Installationsanleitung, Kurzanleitung, Funktionseinrichtungsanleitung und Benutzerhandbuch)
- Starter-Tonerpatrone: 500 Seiten*
- Netzkabel

Zertifizierungen

UL-Zulassung nach 60950-1 und CSA-Zertifizierung nach 60950-1-07, 2. Ausgabe; Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EC; EN 60950-1, 2. Ausgabe; FCC Abschnitt 15, Klasse B; EMV-Richtlinie 2004/108/EC; EN 55022, Klasse B; EN 55024; RoHS-Richtlinie 2002/95/EC; GS-Zeichen; Abschnitt 508 (konform bis auf wenige Ausnahmen); ENERGY-STAR®-konform

Verbrauchsmaterial

Tonerpatronen*:

Schwarz: 2.000 Std.-Seiten	106R01630
Cyan: 1.000 Std.-Seiten	106R01627
Magenta: 1.000 Std.-Seiten	106R01628
Gelb: 1.000 Std.-Seiten	106R01629

(Tonerpatronen für 500 Seiten* in Schwarz und Farbe werden mitgeliefert.)

* Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 24712. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. XEROX®, XEROX und Design®, Phaser® und CentreWare® sind eingetragene Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Änderungen der Produktinformationen und/oder -spezifikationen vorbehalten. 02/11 601BR-01GA

